




FUJITSU NORDISK

Utviklet for nordisk klima

A++

5,7 kW
max effekt

3,59 kW
ved -15 °C

2,96 kW
ved -25 °C

Kapasitet er målt ved innetemperatur på +20 °C

- ★ Klassikeren!
- ★ God innbytter for din gamle varmepumpe
- ★ Plasseringsvennlig både inne og ute
- ★ 10 °C funksjon for vedlikeholdsvarme

Mye for pengene med denne klassiske veggmodellen

Den klassiske Fujitsu Nordisk modellen kan sammenlignes med flere av våre konkurrenters toppmodeller, men til en lavere pris.

Du får en svært driftssikker varmepumpe som gir deg forutsigbar driftsøkonomi og komfort år etter år. Fujitsu Nordisk er inverterstyrt og konstruert for å fungere optimalt ved lave utetemperaturer.

Stillegående og glad i vinterkulde

Varmepumpen er konstruert for å fungere optimalt under nordiske vinterforhold. Fujitsu Nordisk er inverterstyrt og fabrikkgodkjent for drift helt ned til - 25°C. Den har også funksjoner for økonomidrift, frostsikring og quiet funksjon.

Kapasitet ved ulike temperaturer


CDB	Nordisk 5.2	Nordisk 5.7
-25	2,77	2,96
-20	3,06	3,23
-15	3,35	3,59
-10	3,84	4,04
-5	4,16	4,51
0	4,46	4,82
5	4,88	5,43
7	5,20	5,70
10	5,33	5,99
15	5,50	6,13

Plasseringsvennlig og stilrent design

Fujitsu Nordisk er en stilren, kompakt og plasseringsvennlig varmepumpe. Det gjør den til en optimal innbytterpumpe når den gamle varmepumpen har gjort jobben sin.

Modell Inndel		ASYG09KMCB	ASYG12KMCB
Modell utedel		AOYG09KMCB	AOYG12KMCB
Varmekapasitet	Min/Maks	0,9 - 5,2	0,9 - 5,7
Kjølekapasitet	Min/Maks	1,0 - 3,2	1,0 - 4,15
Effektfaktor varme	COP	4,38	4,04
Effektfaktor varme - sesong	SCOP	4,10	4,10
Effektfaktor kjøling	SEER	6,50	6,90
Energiklasse	Kjøling	A++	A++
Energiklasse	Varme	A+	A+
Luftmengde (max)	m ³ /h	750	750
Lydnivå inndel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu)	dB(A)	43/38/33/22	43/38/33/22
Lydnivå utedel *(SPL)	dB(A)	43	47
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-25 °C	
Mål inndel (Høyde*bredde*dybde)	mm	268 * 840 * 203	
Mål utedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	620 * 790 * 290	
Maks rørlengde forhåndsfylt	m	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)	
Sikringstørrelse (tilkopling)	ute	10 A	16 A
Wlan adapter [Tilbehør]		Leveres ikke	

Tabellstandard gjelder ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i SørNorge. Kjølemedie, R32. Kjølemedie-fylling, 1,00 kg. CO² ekvivalent, 0,675 tonn.



GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no